



F 79

Faretto da interno o esterno

Codice:

Opzioni Fonte Luminosa

Monocolore bianco: 2700°K, 2800°K, 3000°K, 4000°K, 5000°K, 6500°K

Varianti disponibili

RGB

RGB+W

Dimensioni Meccaniche




Circonferenza: 80 mm

Altezza: 23 mm

Faretto LED per interno o esterno calpestabile disponibile con potenza fino a 6W.

Faretto per varie applicazioni sia per impiego in immersione (IP68) sia per percorsi pedonali, giardini e urbanistica varia (IP67).

AVVERTENZA: Non collegare il/i faretto/i con l'alimentatore in tensione. Possibilità di collegamento in parallelo tramite apposito convertitore e con alimentatore in tensione costante.

	2-6W	 2.7 - 6.5°K	350 mA	IP 67 - 68
Lm 300	Multicolor	White		CE

Dati tecnici

Aliment. 350 mA

Potenza 2 - 6 W

Class. IP IP67 - IP68

Materiale Corpo Acciaio INOX AISI 316L

Sorgente luminosa LED ad alta efficienza

Apertura fascio luminoso 10°, ovale

Lumen typ 300 Lm

Dimmerabile

Durata: 50 000h

Uso interno e esterno

